

## Materialien zur Entsorgung:

### Bauschutt

Bauschutt- **sauber** (Natursteine, Kalksandsteine) ohne Erdaushub/Feinanteil, Hohlblock & Bims sowie Fremd- und Leichtbaustoffe

Bauschutt - leicht verschmutzt; mit Anteilen von Fremdstoffen (Kunststoff, Holz etc.)

Bauschutt - stark verschmutzt; mit Anteilen von Fremdstoffen (Kunststoff, Holz etc.)

Bauschutt / Beton - mit Erdaushub

Ziegelbruch

Keramik + Fliesen

Hohlblock/Bims/Lochziegel/Poroton mit Bauschutt

### Betonbruch

Betonbruch bis 60 cm Kantenlänge - ohne Erdaushub

Betonbruch 60 cm bis 150 cm Kantenlänge - ohne Erdaushub

Betonbruch Übergröße ab 150 cm Kantenlänge - ohne Erdaushub

Betonbruch bis 60 cm Kantenlänge - mit Erdaushub

Betonbruch mit Bewehrung - je Kategorie

### Bodenaushub

Sandboden - frei von Steinen/Bauschutt, Asphalt & Grasnarbe

Sandboden - mit Schotter / RC oder Tennissand

Erdaushub Lehm/Ton - frei von Steinen/Bauschutt, Asphalt & Grasnarbe

Erdaushub Lehm/Ton mit Steinen - mit Steinen/ Bauschutt (nicht aufbereitungsfähig)

Erdaushub mit Grün und Wurzeln ohne/mit Steine/Bauschutt (nicht aufbereitungsfähig)

### Leichtbaustoffe

Leichtbaustoffe (Porenbeton, Rigips, Gipskarton, Ytong)

Bohrmehl

Fachwerkausbruch - Lehm und Stroh (nicht aufbereitungsfähig)

### Straßenaufbruch

Straßenaufbruch teerfrei, Kantenlänge kleiner 60 cm - frei von Erde, Beton und Bauschutt

Straßenaufbruch teerfrei, Kantenlänge **größer** 60 cm - frei von Erde, Beton und Bauschutt

Straßenaufbruch teerfrei, Kantenlänge kleiner 60 cm - mit Erdaushub

Straßenaufbruch teerfrei, Kantenlänge **größer** 60 cm - mit Erdaushub

**Bauabfälle**

Kunststoffe

Baumischabfall

Sperrmüll

Asbesthaltige Baustoffe verpackt in Big-Bags / Eternit

Glas

**Altholz**

Holz A II - A III ( lackiert, beschichtet, Spanplatten)

Holz A IV (schädlich verunreinigt, Bahnschwellen, Jägerzäune, Parkett)

**kompostierbare Abfälle**

Grünschnitt

**Kartonage**

**Mineralfaser / Sonderabfall**

Mineralfaserwolle- und Platten, Glas-und Steinwolle verpackt in Big-Bags

Mineralfaserwolle - Unterschreitung der Mindestlast 0,2t pauschal

Styropor

Styropor - Unterschreitung der Mindestlast 0,2t pauschal

Dachpappe - teerhaltig

Bitumen / Schweißbahnen - ohne Anhaftung/teerfrei mit Analyse

Bitumen / Schweißbahnen - teerhaltig *zzgl. erhöhte Transportkosten*